

商用主机技术参数表:

系 列:	商用机 PERFETTO 系列								
	变频真空马达					定频真空马达			
主机型号:	M20ES	T20ES	T30ES	T40ES	T60ES	TR10S	TR20S	TR30S	TR40S
主机编号:	CI406	CI416	CI426	CI436	CI446	CI411	CI421	CI431	CI441
同时在线人数:	2	2	3	4	6	1	2	3	4
电 压:	220V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V	380V
功 率:	2600W	2600W	4600W	6300W	8700W	2200W	4000W	5500W	7500W
马达转数: rpm	3500	3500	3500	3500	3500	2900	2900	2900	2900
软启动:	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	NO
内置变频器:	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	NO
噪音值:	<70db	<70db	<70db	<70db	<70db	<70db	<70db	<70db	<70db
吸口信号线电压:	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
空气流量:	360m ³ /小时	360m ³ /小时	650m ³ /小时	810m ³ /小时	950m ³ /小时	300m ³ /小时	540m ³ /小时	670m ³ /小时	780m ³ /小时
最大真空值:	392mbar	392mbar	441mbar	490mbar	490mbar	392mbar	441mbar	441mbar	490mbar
主机高度:	78cm	78 cm	95 cm	95 cm	95 cm	78 cm	95 cm	95 cm	95 cm
主机直径:	52 cm	52cm	66cm	66cm	66cm	52cm	66cm	66cm	66cm
主机重量:	48kg	48 kg	73 kg	86kg	95 kg	46 kg	71 kg	85 kg	93 kg
空气入口直径:	63 cm	63 cm	80 cm	100 cm	100 cm	63 cm	80 cm	100 cm	100 cm
空气出口直径:	63 cm	63 cm	80 cm	100 cm	100 cm	63 cm	80 cm	100 cm	100 cm