

商用主机技术参数表:



系 列:	Kompatta 商用一体机系列								
主机型号:		KT10	KT10A	KT20	KT20A	KT20M	KT20MA	KT30	KT30A
主机编号:		CIKT10	CIKT10A	CIKT20	CIKT20A	CIKT20M	CIKT20MA	CIKT30	CIKT30A
同时在线人数:	N	1	1	2	2	2	2	3	4
电 压:	V	380V	380V	380V	380V	220V	220V	380V	380V
功 率:	W	2200W	2200W	2600W	2600W	2600W	2600W	4600W	4600W
马达转速: rpm	rpm	2900	2900	3500	3500	3500	3500	3500	3500
滤芯自清洁:		NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES
噪音值:	db	<70db	<70db	<70db	<70db	<70db	<70db	<70db	<70db
吸口信号线电压:	V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
空气流量:	m <sup>3</sup> /小时	300m <sup>3</sup> /小时	300m <sup>3</sup> /小时	360m <sup>3</sup> /小时	360m <sup>3</sup> /小时	360m <sup>3</sup> /小时	360m <sup>3</sup> /小时	650m <sup>3</sup> /小时	650m <sup>3</sup> /小时
最大真空值:	mbar	392mbar	392mbar	392mbar	392mbar	392mbar	392mbar	491mbar	491mbar
主机尺寸:	长*宽*高	92*76*196	92*76*196	92*76*196	92*76*196	92*76*196	92*76*196	92*76*196	92*76*196
主机重量:	kg	132 kg	150 kg	132 kg	150 kg	132 kg	150 kg	152 kg	170 kg
空气入口直径:	cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
空气出口直径:	cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm

